


# ATLAS 2 bez překrytí F6/90mm klika+madlo

» DVEŘNÍ KOVÁNÍ » BEZPEČNOSTNÍ A OCHRANNÉ » Štítové bez překrytí



## Popis

Štítová klika na vchodové a bezpečnostní dveře s bezpečnostním hranatým štítem bez překrytí cylindrické vložky je vyrobena z hliníku a je povrchově upravena. Hranatý štít má rozměry 52 mm x 242 mm a tloušťku 15 mm. Je vhodná na exteriérové vchodové dveře a do prostředí se zvýšenou vlhkostí. Výhody kování: • prodloužená záruka 10 let • vysoká odolnost vůči opotřebení • certifikát bezpečnostní třídy 3 (ČSN EN 1906: 2012) • moderní design • pevně ukotvené madlo 2 šrouby • ukrytý středový šroub • pravo / levé provedení • dostupnost náhradních dílů a prodloužených šroubů pro silnější dveře Upozornění: U bezpečnostního kování je třeba znát vzdálenost mezi osou kliky a osou klíče (rozteč). Standardní vzdálenost je 72, 90 nebo 92 mm. Kování s roztečí 72 a 90 mm je standardem pro tloušťku dveří od 38 mm do 50 mm. Kování s roztečí 92 mm je standardem pro tloušťku dveří od 68 mm do 78 mm.

EAN	8584138327748
Značka	MP
Kód produktu	03750-2078
Balení	1 Ks

HLINÍKOVÉ KOVÁNÍ, CERTIFIKACE BT3

Dostupnost sklad SEZAM : u dodavatele  
Dostupné sklad dodavatele: sklad dodavatele

## Parametry

Značka	MP
Překrytí	Bez překrytí
Provedení	Klika+madlo
Barva	Nerez mat, F9 imitace nerez
Rozteč	90