


ATLAS 2 PLUS F1/92mm klika+klika

» DVEŘNÍ KOVÁNÍ » BEZPEČNOSTNÍ A OCHRANNÉ » Štítové s překrytím



EAN	8584138327953
Značka	MP
Kód produktu	03750-2064
Balení	1 Ks

HLINÍKOVÉ KOVÁNÍ, certifikace BT-3

Dostupnost sklad SEZAM :

u dodavatele

Dostupné sklad dodavatele:

sklad dodavatele

ATLAS 2 PLUS F1/92mm klika+klika

» DVEŘNÍ KOVÁNÍ » BEZPEČNOSTNÍ A OCHRANNÉ » Štítové s překrytím

Popis

Štítová klika na vchodové a bezpečnostní dveře s bezpečnostním hranatým štítem s překrytím cylindrické vložky je vyrobena z hliníku a je povrchově upravena. Hranatý štít má rozměry 52 mm x 242 mm a tloušťku 15 mm. Je vhodná na exteriérové vchodové dveře a do prostředí se zvýšenou vlhkostí. Výhody kování: • vysoká odolnost vůči opotřebení • certifikát bezpečnostní třídy 3 (ČSN EN 1906: 2012) • moderní design • samonastavitelné překrytí cylindrické vložky - FLEX • ukrytý středový šroub • pravo / levé provedení • dostupnost náhradních dílů a prodloužených šroubů pro silnější dveře Konstrukce bezpečnostního překrytí cylindrické vložky FLEX: 1. masivní plný štít 2. krytka ocelového překrytí vložky 3. ocelová otočná krytka odolná vůči odvrtní 4. ocelové překrytí odolné vůči odvrtní 5. nylonová flexi podložka Upozornění: U bezpečnostního kování je třeba znát vzdálenost mezi osou kliky a osou klíče (rozteč). Standardní vzdálenost je 72, 90 nebo 92 mm. Kování s roztečí 72 a 90 mm je standardem pro tloušťku dveří od 38 mm do 50 mm. Kování s roztečí 92 mm je standardem pro tloušťku dveří od 68 mm do 78 mm. Je to jen na vašem rozhodnutí, jakou rozteč a jaké provedení si vyberete z naší nabídky. V případě, že se neumíte rozhodnout, rádi vám poradíme a pomůžeme s výběrem.

Parametry

Značka	MP
Překrytí	S překrytím
Provedení	Klika+klika
Barva	Satén chrom, F1 hliník
Rozteč	92