

ATLAS PLUS F1/92mm klika+klika

» DVEŘNÍ KOVÁNÍ » BEZPEČNOSTNÍ A OCHRANNÉ » Štítové s překrytím



Kód produktu

03750-2064


Balení

1 ks

HLINÍKOVÉ KOVÁNÍ, certifikace BT-3

Dostupnost na hlavním skladě:

skladem u dodavatele



ATLAS PLUS F1/92mm klika+klika

» DVEŘNÍ KOVÁNÍ » BEZPEČNOSTNÍ A OCHRANNÉ » Štítové s překrytím

Popis

Štítová klika na vchodové a bezpečnostní dveře s bezpečnostním hranatým štítem s překrytím cylindrické vložky je vyrobena z hliníku a je povrchově upravena. Hranatý štít má rozměry 52 mm x 242 mm a tloušťku 15 mm.

Je vhodná na exteriérové vchodové dveře a do prostředí se zvýšenou vlhkostí.

Výhody kování:

- vysoká odolnost vůči opotřebení
- certifikát bezpečnostní třídy 3 (ČSN EN 1906: 2012)
- moderní design
- samonastavitelné překrytí cylindrické vložky - FLEX
- ukrytý středový šroub
- pravo / levé provedení
- dostupnost náhradních dílů a prodloužených šroubů pro silnější dveře

Konstrukce bezpečnostního překrytí cylindrické vložky FLEX:

1. masivní plný štít
2. krytka ocelového překrytí vložky
3. ocelová otočná krytka odolná vůči odvrtání
4. ocelové překrytí odolné vůči odvrtání
5. nylonová flexi podložka

Upozornění:

U bezpečnostního kování je třeba znát vzdálenost mezi osou kliky a osou klíče (rozteč). Standardní vzdálenost je 72, 90 nebo 92 mm. Kování s roztečí 72 a 90 mm je standardem pro tloušťku dveří od 38 mm do 50 mm. Kování s roztečí 92 mm je standardem pro tloušťku dveří od 68 mm do 78 mm.

Je to jen na vašem rozhodnutí, jakou rozteč a jaké provedení si vyberete z naší nabídky. V případě, že se neumíte rozhodnout, rádi vám poradíme a pomůžeme s výběrem.

Parametry

Provedení	Klika+klika
Barva	Satén chrom, F1 hliník
Rozteč	92