

# BEFO 11211 nízkoodběrový standard

» DVEŘNÍ KOVÁNÍ » OTVÍRAČE » Standardní



Dodavatelské číslo	11211
EAN	4042203778245
Kód produktu	00640-0190
Balení	1 Ks

Je v poloze OTEVŘENO jen po dobu trvání napěťového impulsu - to je pouze po dobu, po kterou je stisknuto patřičné tlačítko na ovládacím zařízení. Mimo tuto dobu jsou dveře UZAMČENY.

PROFI Standard Je v poloze ODBLOKOVÁNO jen po dobu přivedení napájení. Mimo tuto dobu jsou dveře BLOKOVÁNY.

Použití:

- velmi odolný el. otvírač vhodný i pro dveře s vysokým provozem
- pevná ocelová západka odolná proti vylomení
- pro všechny druhy vchodových dveří, kde je předpokládán hrubý provoz

Výhody

- pevná ocelová západka (vylomení 490 kg)
- rozšířená záruka na 5 let
- symetrický konstrukční tvar

Napětí Provedení Typ  
střídavé stejnosměrné  
6V 1,1A 1,5 A 0611  
12V 300 mA 600 mA 1211  
12V - 220-230 mA 11211  
24V 85 mA 115 mA 2411

Dostupnost sklad SEZAM : u dodavatele  
Dostupné sklad dodavatele: \_\_\_\_\_ sklad dodavatele

## Soubory ke stažení

[n\\_vod\\_k\\_obsluze\\_oe1\\_klasik\\_n\\_vod\\_1.pdf \(5.09MB\)](#)  
[n\\_vod\\_na\\_obsluhu\\_eo2\\_n\\_vod\\_2.pdf \(10.65MB\)](#)

## Popis

Funkce při odpojení napájení: Uzamčeno při selhání  
Proudový odběr: 550 mA (12 VDC) DIN orientace:  
Oboustranný Materiál pouzdra: Zinková slitina  
Včetně zapadacího plechu: Ano Nastavitelný držák:  
Ano Funkce přidržení otevření: Ne Monitorování: Ne