

BEFO 11211 nízkoodběrový standard

» DVEŘNÍ KOVÁNÍ » OTVÍRAČE » Standardní



Dodavatelské číslo	11211
EAN	4042203778245
Kód produktu	00640-0190
Balení	1 Ks

Je v poloze OTEVŘENO jen po dobu trvání napěťového impulzu - to je pouze po dobu, po kterou je stisknuto patřičné tlačítko na ovládacím zařízení. Mimo tuto dobu jsou dveře UZAMČENY.

PROFI Standard Je v poloze ODBLOKOVÁNO jen po dobu přivedení napájení. Mimo tuto dobu jsou dveře BLOKOVÁNY.

Použití:

- velmi odolný el. otvírač vhodný i pro dveře s vysokým provozem
- pevná ocelová západka odolná proti vylomení
- pro všechny druhy vchodových dveří, kde je předpokládán hrubý provoz

Výhody

- pevná ocelová západka (vylomení 490 kg)
- rozšířená záruka na 5 let
- symetrický konstrukční tvar

Napětí Provedení Typ
střídavé stejnosměrné
6V 1,1A 1,5 A 0611
12V 300 mA 600 mA 1211
12V - 220-230 mA 11211
24V 85 mA 115 mA 2411

Dostupnost sklad SEZAM : u dodavatele
Dostupné sklad dodavatele: _____ sklad dodavatele

Soubory ke stažení

[n_vod_k_obsluze_oe1_klasik_n_vod_1.pdf \(5.09MB\)](#)
[n_vod_na_obsluhu_eo2_n_vod_2.pdf \(10.65MB\)](#)

Popis

Funkce při odpojení napájení: Uzamčeno při selhání
Proudový odběr: 550 mA (12 VDC) DIN orientace:
Oboustranný Materiál pouzdra: Zinková slitina
Včetně zapadacího plechu: Ano Nastavitelný držák:
Ano Funkce přidržení otevření: Ne Monitorování: Ne