


BEFO 2421 24V momentový kolík

» DVEŘNÍ KOVÁNÍ » OTVÍRAČE » Standardní



Dodavatelské číslo	2421
EAN	4042203778290
Kód produktu	00640-0150
Balení	1 ks

Štítová klika na vchodové a bezpečnostní dveře se zpevněným rustikálním štítem s překrytím cylindrické vložky je vyrobena z materiálů vysoké kvality - mosaz a je povrchově upravena. Rustikální štít má rozměry 51 mm x 250 mm a tloušťku 12 mm. Zpevněné kování vyvinuté pro dveře, kde se nevyžaduje bezpečnostní certifikát. Nabízíme ho v provedení klika / koule s otvorem pro cylindrickou vložku s překrytím (PZ PLUS). Na tuto kliku s koulí z řady Mariani line poskytujeme prodlouženou záruku 5 let. Je to jen na vašem rozhodnutí, jakou rozteč si vyberete z naší široké nabídky. V případě, že se neumíte rozhodnout, rádi vám poradíme a pomůžeme s výběrem. Upozornění: PLUS označuje překrytí cylindrické vložky. Maximální postor v překrytí štítu PLUS pro vložku je 13 mm. U zpevněného kování je třeba znát vzdálenost mezi osou kliky a osou klíče (rozteč). Standardní vzdálenost je 72, 90 nebo 92 mm. Kování s roztečí 72 a 90 mm je standardem pro tloušťku dveří od 38 mm do 50 mm. Kování s roztečí 92 mm je standardem pro tloušťku dveří od 68 mm do 78 mm. U kliky s koulí je třeba uvést, zda jde o kliku pravou (označujeme Re) nebo levou (označujeme Li).

Dostupnost na hlavním skladě:

skladem u dodavatele

BEFO 2421 24V momentový kolík

» DVEŘNÍ KOVÁNÍ » OTVÍRAČE » Standardní

Popis

K otevření (odjištění) zámku stačí krátký (mžikový) el. impuls,

kterým se BeFo PROFI s momentovým kolíkem odjistí, a tím je v poloze OTEVŘENO. Po průchodu dveřmi je zámek v klidové poloze ZAVŘENO. Nastavitelná západka.

Použití: Vhodný pro pohodlné ovládání dveří ve spěchu a strachu z opětovného zavření. Napojení na EZS, vstupní systémy, bezdrátové otvírání dveří atd., kde není časové nastavení doby, po kterou jsou dveře otevírány.

Napětí Provedení Typ

střídavé stejnosměrné

6V 1,1A 1,5 A 0621

12V 300 mA 600 mA 1221

12V - 220-230 mA 11221

24V 85 mA 115 mA 2421

Nastavitelná západka: Ano

Funkce při odpojení napájení: Při selhání uzamčen

Signalizace: Ne

Odolnost proti vloupání: 350

Včetně montážní lišty: Ano

Směr DIN montáže: Oboustranný

Funkce otevření pro jeden průchod: Ano