


# BETA PLUS štítové kování klika-klika F6

» DVEŘNÍ KOVÁNÍ » BEZPEČNOSTNÍ A OCHRANNÉ » Štítové s překrytím



Značka	MP
Kód produktu	MP03750-2012

HLINÍKOVÉ KOVÁNÍ, CERTIFIKACE BT3

Dostupnost sklad SEZAM :	skladem
Dostupné sklad dodavatele:	momentálně nedostupné

# BETA PLUS štítové kování klika-klika F6

» DVEŘNÍ KOVÁNÍ » BEZPEČNOSTNÍ A OCHRANNÉ » Štítové s překrytím

## Popis

Štítová klika na vchodové a bezpečnostní dveře s bezpečnostním štítem s překrytím cylindrické vložky je vyrobena z hliníku a je povrchově upravena. Je vhodná na exteriérové vchodové dveře a do prostředí se zvýšenou vlhkostí. Výhody kování: • vysoká odolnost vůči opotřebení • certifikát bezpečnostní třídy 3 (ČSN EN 1906: 2012) • moderní design • samonastavitelné překrytí cylindrické vložky - FLEX • ukrytý středový šroub • pravo / levé provedení • dostupnost náhradních dílů a prodloužených šroubů pro silnější dveře

Konstrukce bezpečnostního překrytí cylindrické vložky FLEX: 1. masivní plný štít 2. krytka ocelového překrytí vložky 3. ocelová otočná krytka odolná vůči odvrtání 4. ocelové překrytí odolné vůči odvrtání 5. nylonová flexi podložka

Upozornění: U bezpečnostního kování je třeba znát vzdálenost mezi osou kliky a osou klíče (rozteč). Standardní vzdálenost je 72, 90 nebo 92 mm. Kování s roztečí 72 a 90 mm je standardem pro tloušťku dveří od 38 mm do 50 mm. Kování s roztečí 92 mm je standardem pro tloušťku dveří od 68 mm do 78 mm.

bezpečnostní kování s nálitkem, certifikace BT-3, náliček proti odvrtání, pro sílu dveří do 50 mm - možno až 90mm, tři spojovací šrouby, moderní design a praktičnost, odolná povrchová úprava rozteče 90,92,72mm

## Parametry

Značka	MP
Překrytí	S překrytím
Provedení	Klika+klika
Barva	Nerez mat, F9 imitace nerez