BETA PLUS štítové kování klika-madlo F6

» DVEŘNÍ KOVÁNÍ » BEZPEČNOSTNÍ A OCHRANNÉ » Štítové s překrytím



Značka	MP
Kód produktu	MP03750-2010

HLINÍKOVÉ KOVÁNÍ, CERTIFIKACE BT3

Dostupnost sklad SEZAM :	u dodavatele
Dostupné sklad dodavatele:	momentálně nedostupné

BETA PLUS štítové kování klika-madlo F6

Popis

Štítová klika na vchodové a bezpečnostní dveře s bezpečnostním štítem s překrytím cylindrické vložky je vyrobena z hliníku a je povrchově upravena.
Je vhodná na exteriérové vchodové dveře a do prostředí se zvýšenou vlhkostí.

Výhody kování:
• vysoká odolnost vůči opotřebení
• certifikát bezpečnostní třídy 3 (ČSN EN 1906: 2012)
• moderní design
• samonastavitelné překrytí cylindrické vložky - FLEX
• pevně ukotvené madlo 2 šrouby
• ukrytý středový šroub
• pravo / levé provedení
• dostupnost náhradních dílů a prodloužených šroubů pro silnější dveře

Konstrukce bezpečnostního překrytí cylindrické vložky FLEX:
1. masivní plný štít
2. krytka ocelového překrytí vložky
3. ocelová otočná krytka odolná vůči odvrtání
4. ocelové překrytí odolné vůči odvrtání
5. nylonová flexi podložka

Upozornění:
U bezpečnostního kování je třeba znát vzdálenost mezi osou kliky a osou klíče (rozteč). Standardní vzdálenost je 72, 90 nebo 92 mm. Kování s roztečí 72 a 90 mm je standardem pro tloušťku dveří od 38 mm do 50 mm. Kování s roztečí 92 mm je standardem pro tloušťku dveří od 68 mm do 78 mm.bezpečnostní kování s nálitkem,
certifikace BT-3,
nálitek proti odvrtání,
pro sílu dveří do 50 mm - možno až 90mm,
tři spojovací šrouby,
moderní design a praktičnost,
odolná povrchová úprava
rozteče 90,92,72mm

Parametry

Značka	MP
Překrytí	S překrytím
Provedení	Klika+madlo
Barva	Nerez mat, F9 imitace nerez