


FAB BK325 bezpečnostní kování

» DVEŘNÍ KOVÁNÍ » BEZPEČNOSTNÍ A OCHRANNÉ » Štítové s překrytím



Kód produktu MP003010-0300

Balení 0 ks

hliníkové bezpečnostní kování

Dostupnost na hlavním skladě: skladem u dodavatele

FAB BK325 bezpečnostní kování

» DVEŘNÍ KOVÁNÍ » BEZPEČNOSTNÍ A OCHRANNÉ » Štítové s překrytím

Popis

- hliníkové bezpečnostní kování klika/klika
- oválný štít
- dodáváno v roztečích 72 mm nebo 90 mm
- bezpečnostní třída 3 dle normy EN1906
- dva fixační body
- pro tloušťku dveří 48 – 52 mm
- součástí balení je uchycovací sada, montážní šablona a instalační návod

PROVEDENÍ VÝROBKU

- F1 hliník
- IROX (efekt NEREZ)

POUŽITÍ

- většina mechanických zámků nabízených na trhu
- např. FAB, NEMEF, ABLOY,
- FAB vícebody X57

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- prodlužovací sada FAB120 58-62

TECHNICKÉ PARAMETRY

- výška 258 mm; šířka 54 mm
- tloušťka venkovního štítu 15 mm
- nedělený čtyřhran 8 mm
- klika s vratnou pružinou (u varianty IROX)
- rozteč šroubů 230 mm