


FAB BK505 bezpečnostní kování

» DVEŘNÍ KOVÁNÍ » BEZPEČNOSTNÍ A OCHRANNÉ » Štítové bez překrytí



Kód produktu MP003010-0310

Balení 0 ks

hliníkové bezpečnostní kování

Dostupnost na hlavním skladě:

skladem u dodavatele

FAB BK505 bezpečnostní kování

» DVEŘNÍ KOVÁNÍ » BEZPEČNOSTNÍ A OCHRANNÉ » Štítové bez překrytí

Popis

- hranatý štít
- dodáváno v roztečích 72 mm nebo 90 mm
- bezpečnostní třída 3 dle normy EN1906
- dva fixační body
- pro tloušťku dveří 48 - 52 mm
- součástí balení je uchycovací sada, montážní šablona a instalační návod

PROVEDENÍ VÝROBKU

- F1 hliník
- IROX (efekt NEREZ)

POUŽITÍ

- většina mechanických zámků nabízených na trhu
- např. FAB, NEMEF, ABLOY,
- FAB vícebodý X57

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- prodlužovací sada FAB120 58-62

TECHNICKÉ PARAMETRY

- výška 258 mm; šířka 54 mm
- tloušťka venkovního štítu 15 mm
- nedělený čtyřhran 8 mm
- klika s vratnou pružinou (u varianty IROX)
- rozteč šroubů 230 mm