

FAB DC340 dveřní zavírač protipožární

» DVEŘNÍ KOVÁNÍ » ZAVÍRAČE » Zavírače



Kód produktu

MP00650-0180

Balení

0 ks

Dveřní zavírač s hřebenovou technologií certifikován s lomeným ramínkem L190 a kluzným ramínkem G193 a G195

- Osvědčení o shodě s normou EN 1154
- Rozsah síly 3-6 s lomeným ramínkem
- Pro požárně odolné a kouřotěsné dveře do šířky 1400 mm a váhy 120 kg
- Rozsah síly 1-4 s kluzným ramínkem
- Pro požárně odolné a kouřotěsné dveře do šířky 1100 mm a váhy 80 kg
- Použití pro levé i pravé dveře
- Plynule nastavitelná rychlost zavírání, dovírání dveří a maximálního úhlu otevření (back-check) pomocí ventilů umístěných na čelní straně zavírače
- Plynule nastavitelná síla zavírání
- Úhel otevření do 180°
- Standardní barvy: stříbrná, bílá RAL 9016, hnědá RAL 8014 a černá RAL 9005
- Součástí balení jsou šrouby na uchycení, tisícíhran, montážní návod a instalační šablona

Příslušenství:

- Lomené ramínko L190
- Aretační ramínko L191 - vypínatelná aretace
- Aretační ramínko L192 - nevypínatelná aretace
- Kluzné ramínko G193 nebo G195
- Montážní plech A126
- Montážní plech A130 pro kl. ramínko G193 a G195
- Koncový doraz A153
- Aretační prvek A152

Dostupnost na hlavním skladě:

skladem u dodavatele