

FAB G460, G462 a G464 požární konzole s koordinátorem pro dvoukřídlové dveře

» DVEŘNÍ KOVÁNÍ » ZAVÍRAČE » Zavírače



Kód produktu

MP00650-0350

Požární konzole s elektromagnetickým zajištěním jednokřídlových dveří v otevřené poloze

Dostupnost sklad SEZAM :
Dostupné sklad dodavatele:

u dodavatele
sklad dodavatele

FAB G460, G462 a G464 požární konzole s koordinátorem pro dvoukřídlé dveře

» DVEŘNÍ KOVÁNÍ » ZAVÍRAČE » Zavírače

Popis

G460 - Osvědčení o shodě s normou EN1155 - Rozsah síly 3-6 - Certifikováno s dveřním zavíračem DC700 - Pro požárně odolné a kouřotěsné jednokřídlé dveře do šířky 1400 mm a váhy 120 kg - Úhel aretovaného otevření plynule nastavitelný v rozmezí od 70° do 130° - Plynule nastavitelná aretace dveří - Lze použít pro levé i pravé dveře - Standardní instalace na straně pantů i na straně proti pantům - Standardní barvy: stříbrná, bílá RAL 9016, hnědá RAL 8014, černá RAL 9005 - Požární konzole je dodávána s rámečkem Příslušenství: - Dveřní zavírač DC700 - Montážní plech A120 - Montážní plech A115 - Montážní plech pravouhý A116 G462 Požární konzole s integrovaným mechanickým koordinátorem a dvěma integrovanými elektromagnety na zajištění dveří v otevřené poloze pro dvoukřídlé dveře - Osvědčení o shodě s normou EN 1155 a EN 1158 - Rozsah síly 3-6 - Certifikováno s dveřním zavíračem DC700 - Funguje nezávisle na zavíracím mechanismu a nabízí funkčnost, bezpečnost a spolehlivost - Pro požárně odolné a kouřotěsné dvoukřídlé dveře do šířky (jednoho křídla) 1400 mm a váhy 120 kg - Vzdálenost pantů 1250 - 2800 mm - Integrovaný mechanický koordinátor - Možnost elektromagnetického nezávislého blokování dveřních křídel - Úhel otevření s aretací v rozsahu 70° - 130° - Plynule nastavitelná síla zajišťující dveře v otevřené poloze - Instalace na straně pantů případně na straně bez pantů - K instalaci na straně bez pantů použijte ramínko s hákem G120 - Standardní barvy: stříbrná, bílá RAL 9016, hnědá RAL 8014, černá RAL 9005 - Požární konzole je dodávána s ramínky Příslušenství - Dveřní zavírač DC700 - Montážní plech A120 - Montážní plech A115 - Montážní plech pravouhý A116 - Montážní plech pravouhý středový A117 - Ramínko s hákem G120 - Zdroj napájení - Detektor kouře - Uvolňovací tlačítko zapuštěné nebo montované na povrch - Dveřní unašeč A101 G464 Požární konzole s integrovaným mechanickým koordinátorem a jedním integrovaným elektromagnetem na zajištění dveří v otevřené poloze pro dvoukřídlé dveře - Osvědčení o shodě s normou EN 1155 a EN 1158 - Rozsah síly 3-6 - Certifikováno s dveřním zavíračem DC700 - Funguje nezávisle na zavíracím mechanismu a nabízí funkčnost, bezpečnost a spolehlivost - Pro požárně odolné a kouřotěsné dvoukřídlé dveře do šířky (jednoho křídla) 1400 mm a váhy 120 kg - Vzdálenost pantů 1250 - 2800 mm - Integrovaný mechanický koordinátor - Možnost elektromagnetického nezávislého blokování dveřních křídel - Úhel otevření s aretací v rozsahu 70° - 130° - Plynule nastavitelná síla zajišťující dveře v otevřené poloze - Instalace na straně pantů případně na straně bez pantů - K instalaci na straně bez pantů použijte ramínko s hákem G120 - Standardní barvy: stříbrná, bílá RAL 9016, hnědá RAL 8014, černá RAL 9005 - Požární konzole je dodávána s ramínky Příslušenství - Dveřní zavírač DC700 - Montážní plech A120 - Montážní plech A115 - Montážní plech pravouhý A116 - Montážní plech pravouhý středový A117 - Ramínko s hákem G120 - Zdroj napájení - Detektor kouře - Uvolňovací tlačítko zapuštěné nebo montované na povrch - Dveřní unašeč A101