

FAB G460, G462 a G464 požární konzole s koordinátorem pro dvoukřídlé dveře

» DVEŘNÍ KOVÁNÍ » ZAVÍRAČE » Zavírače



Kód produktu

MP00650-0350

Požární konzole s elektromagnetickým zajištěním jednokřídlých dveří v otevřené poloze

Dostupnost na hlavním skladě:

skladem u dodavatele

FAB G460, G462 a G464 požární konzole s koordinátorem pro dvoukřídlé dveře

» DVEŘNÍ KOVÁNÍ » ZAVÍRAČE » Zavírače

Popis

G460

- Osvědčení o shodě s normou EN1155
- Rozsah síly 3-6
- Certifikováno s dveřním zavíračem DC700
- Pro požárně odolné a kouřotěsné jednokřídlé dveře do šířky 1400 mm a váhy 120 kg
- Úhel aretovaného otevření plynule nastavitelný v rozmezí od 70° do 130°
- Plynule nastavitelná aretace dveří
- Lze použít pro levé i pravé dveře
- Standardní instalace na straně pantů i na straně proti pantům
- Standardní barvy: stříbrná, bílá RAL 9016, hnědá RAL 8014, černá RAL 9005
- Požární konzole je dodávána s ramínkem

Příslušenství:

- Dveřní zavírač DC700
- Montážní plech A120
- Montážní plech A115
- Montážní plech pravouhlý A116

G462

Požární konzole s integrovaným mechanickým koordinátorem a dvěma integrovanými elektromagnety na zajištění dveří v otevřené poloze pro dvoukřídlé dveře

- Osvědčení o shodě s normou EN 1155 a EN 1158
- Rozsah síly 3-6
- Certifikováno s dveřním zavíračem DC700
- Funguje nezávisle na zavíracím mechanismu a nabízí funkčnost, bezpečnost a spolehlivost
- Pro požárně odolné a kouřotěsné dvoukřídlé dveře do šířky (jednoho křídla) 1400 mm a váhy 120 kg
- Vzdálenost pantů 1250 - 2800 mm
- Integrovaný mechanický koordinátor
- Možnost elektromagnetického nezávislého blokování dveřních křídel
- Úhel otevření s aretací v rozsahu 70° - 130°
- Plynule nastavitelná síla zajišťující dveře v otevřené poloze
- Instalace na straně pantů případně na straně bez pantů
- K instalaci na straně bez pantů použijte ramínko s hákem G120
- Standardní barvy: stříbrná, bílá RAL 9016, hnědá RAL 8014, černá RAL 9005
- Požární konzole je dodávána s ramínky

Příslušenství

- Dveřní zavírač DC700
- Montážní plech A120
- Montážní plech A115
- Montážní plech pravouhlý A116
- Montážní plech pravouhlý středový A117
- Ramínko s hákem G120
- Zdroj napájení
- Detektor kouře
- Uvolňovací tlačítko zapuštěné nebo montované na povrch
- Dveřní unášec A101

G464

Požární konzole s integrovaným mechanickým koordinátorem a jedním integrovaným elektromagnetem na zajištění dveří v otevřené poloze pro dvoukřídlé dveře

- Osvědčení o shodě s normou EN 1155 a EN 1158
- Rozsah síly 3-6
- Certifikováno s dveřním zavíračem DC700
- Funguje nezávisle na zavíracím mechanismu a nabízí funkčnost, bezpečnost a spolehlivost
- Pro požárně odolné a kouřotěsné dvoukřídlé dveře do šířky (jednoho křídla) 1400 mm a váhy 120 kg
- Vzdálenost pantů 1250 - 2800 mm
- Integrovaný mechanický koordinátor
- Možnost elektromagnetického nezávislého blokování dveřních křídel
- Úhel otevření s aretací v rozsahu 70° - 130°
- Plynule nastavitelná síla zajišťující dveře v otevřené poloze
- Instalace na straně pantů případně na straně bez pantů
- K instalaci na straně bez pantů použijte ramínko s hákem G120
- Standardní barvy: stříbrná, bílá RAL 9016, hnědá RAL 8014, černá RAL 9005
- Požární konzole je dodávána s ramínky

Příslušenství

- Dveřní zavírač DC700
- Montážní plech A120
- Montážní plech A115
- Montážní plech pravouhlý A116
- Montážní plech pravouhlý středový A117
- Ramínko s hákem G120
- Zdroj napájení
- Detektor kouře
- Uvolňovací tlačítko zapuštěné nebo montované na povrch
- Dveřní unášec A101