# Obrtlík 30mm Zn 1268.030

» DŮM, STAVBA, ZAHRADA » DROBNÉ ŽELEZÁŘSTVÍ



**Obrtlík**

**použití:** pro montáž pletiv (drátěné) (DIS) + ocpo.
**materiál:** ocel S235JR, pozn. P-KS, EN 10299+

Zaručená pevnost v tahu
**Rm** = 400 N/mm²
**Re** = 240 N/mm²

| Kód | L | d | d1 | k | materiál | kg/1000ks | balení ks | balení/Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1268.030 | 30 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | Zn | 0,27 kg/ks | 100 ks/ks | 0,027 kg/balení |
| 1268.040 | 40 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | Zn | 0,35 | 100 | 0,035 |
| 1268.050 | 50 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | Zn | 0,42 | 100 | 0,042 |
| 1268.060 | 60 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | Zn | 0,49 | 100 | 0,049 |
| 1268.080 | 80 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | Zn | 0,56 | 100 | 0,056 |

| | |
|---|---|
| Dodavatelské číslo | 1268.030 |
| Kód produktu | 08000-7024 |
| Balení | 100 ks |

| | |
|---|---|
| Dostupnost na hlavním skladě: | více než 500 ks |