Obrtlík 50mm Zn 1268.050

» DŮM, STAVBA, ZAHRADA » DROBNÉ ŽELEZÁŘSTVÍ



Obrtlík
použití: uchycení pro izolaci (vrtání DN2) + kyvn.
materiál: ocel S235JR, pozn.:R-KL NL 2209Rs

Zaria s.r.o.
Rychl. k pevnosti v tahu
min.400 N/mm2 - 1.4401

Kód	L	d	d1	a	množ.	kg/1ks	kg/balení	Balení Ks	Cena/1ks
1268.020	20	5,0	8,0	2,5	100	0,0	0,00	100	0,00
1268.030	30	5,0	8,0	2,5	100	0,0	0,00	100	0,00
1268.040	40	5,0	8,0	2,5	50	0,0	0,00	50	0,00
1268.050	50	5,0	8,0	2,5	50	0,0	0,00	50	0,00
1268.065	65	5,0	8,0	2,5	50	0,0	0,00	50	0,00

Dodavatelské číslo	1268.050
Kód produktu	08000-7028
Balení	50 Ks

Pokud není skladem, dodávka pouze po celém balení.
Skladové položky můžeme rozpočítat.

Velikosti a balení:
1268.020 a 1268.030 - po 100 ks
1268.040 - 1268.065 - po 50 ks

Dostupnost sklad SEZAM :	u dodavatele
Dostupné sklad dodavatele:	sklad dodavatele