

Panikové kování FAB 89 dvoubodové

» DVEŘNÍ KOVÁNÍ » PANIKOVÉ » HRAZDY



Kód produktu

MP00650-0465

Balení

0 ks

Paniková hrazda povrchová varianta certifikována dle normy EN1125. Použití na protipožárních a kouřotěsných dveřích.

Dostupnost na hlavním skladě:

skladem u dodavatele

Popis

certifikována dle normy EN 1125

splňuje požadavky norem ČSN 73 0802 a ČSN 73

0804 - Požární bezpečnost staveb

elegantní a moderní design

splňuje funkční a flexibilní řešení požadavků na

nouzové východy

vhodná pro použití na frekventovaných místech

budov

dlouhá životnost, spolehlivost a bezpečnost

protipožární provedení

povrchová úprava: černá, stříbrná, bílá barva, eco

nerez

Technické údaje

zabezpečení ve dvou bodech "

vhoná pro jednokřídllové i dvoukřídllové dveře

horní a dolní táhla jsou dodávána včetně krytů

standardně dodávána pro výšku dveří do 2350 mm,

pro vyšší dveře je možno použít prodlužovací prvky

standardní délka madla je 1150 mm, na objednávku 1500 mm.

Obě délky je možno upravit pro užší dveře. šířka

konzole je 42 mm (vhodná i pro úzké rámy dveří)

pravo-levé provedení