

# Panikový zámek Wilka E 5495 D65/P24/Pravý/N8 72 mm

» ZABEZPEČENÍ » ZADLABACÍ ZÁMKY » Panikové a samozamykací



## Popis

Samozamykací zadlabací vložkový zámek s panikovou funkcí, ořech v kluzném ložisku s otvorem 8 mm s pružinou pro sevření čtyřhranu, výsuv závory 20 mm, niklovaná střelka a závora, nerezové čelo, zámek je pozinkovaný proti korozi a má ochranu proti prachu a vniknutí částic díky použití ocelových pouzder ve všech otvorech, je vhodný pro dveře s polodrážkou i bezfalcové, varianta pro pravé a levé dveře. Splňuje požadavky podle DIN 18 251-1 třída 3 a certifikován dle ČSN EN 179. Funkce zámku: - automaticky uzamkne, jakmile se dveře zavřou a střelka je plně vysunuta (patentovaný mechanismus) - klikou zevnitř je závora a střelka zatažena do zámku - z venkovní strany lze střelku a závora se zatáhnout otočením klíče ve vložce - paniková funkce E (klika/koule) Vezměte prosím na vědomí, že tento zámek nelze použít ve spojení s elektrickým otevíračem dveří! Maximální mezera mezi dveřmi a rámem je 8 mm.

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Dodavatelské číslo | PWIL0448      |
| EAN                | 8591912093232 |
| Značka             | AC-T          |
| Kód produktu       | 03706-4210    |

Samozamykací panikový zámek pro dřevěné a ocelové dveře. Zámek se automaticky uzamkne, jakmile se dveře zavřou a střelka je plně vysunuta. Paniková funkce E koule/klika. Zámek je určen pro jednokřídlé ocelové nebo dřevěné dveře.

Rozteč: 72 mm

Dormas (backset): 55 / 60 / 65 / 80 mm

Celkový zadlab: Dormas + 30 mm

Čtyřhran: 8 mm

Čelo zámku: 20 / 24 (P) × 3 × 235 mm, kulaté

Kapsa zámku: 82x165 mm

Konstrukční varianty:

- čelo 20 mm nebo 24 mm
- 9 mm otvor pro čtyřhran
- požární verze

Dostupnost sklad SEZAM : u dodavatele  
Dostupné sklad dodavatele: sklad dodavatele

## Parametry

|        |      |
|--------|------|
| Značka | AC-T |
| Rozteč | 72   |