


SIGMA WR TECH s půlvložkou - visací zámek BT3

» ZABEZPEČENÍ » VISACÍ ZÁMKY » Tokoz

SIGMA
WR



Dodavatelské číslo	54201004033
Značka	TOKOZ
Kód produktu	07000-2467
Balení	1 Ks

Visací zámek SIGMA WR (Water & Dust Resistant) bezpečnostní třídy 3 s mechanickou půlvložkou TOKOZ TECH, krytím IP68 a zvýšenou odolností proti vodě, prachu a povětrnostním vlivům. Díky ochranným EPDM krytům je vhodný pro náročné venkovní aplikace i budoucí použití mechatronických půlvložek.

Dostupnost sklad SEZAM :
Dostupné sklad dodavatele:

u dodavatele
sklad dodavatele

SIGMA WR TECH s půlvložkou - visací zámek BT3

» ZABEZPEČENÍ » VISACÍ ZÁMKY » Tokoz

Popis

TOKOZ SIGMA WR s půlvložkou TECH je profesionální visací zámek určený pro použití v prostředích, kde běžné visací zámky narážejí na limity způsobené vlhkostí, prachem nebo nepříznivými povětrnostními podmínkami. Dodává se včetně mechanické europrofilové půlvložky TOKOZ TECH dle DIN 18252 a je připraven k okamžitému použití. Masivní mosazné těleso se saténovým niklem, kalený třmen HARDENED® Ø 10 mm a nerezový mechanismus vytvářejí robustní konstrukci vhodnou pro dlouhodobý provoz v průmyslu, logistice, energetice nebo venkovních technických aplikacích. Klíčovým prvkem varianty WR jsou ochranné EPDM kryty, které chrání vložku a mechanismus před vodou, prachem, nečistotami a nepříznivými povětrnostními vlivy. Díky tomu je SIGMA WR vhodná nejen pro mechanické půlvložky, ale také pro budoucí využití mechatronických systémů zabezpečení. Půlvložka TOKOZ TECH umožňuje sjednocení více zámků na společný klíč a začlenění do systému hlavního nebo generálního klíče. Zákazník tak může efektivně spravovat přístupová oprávnění bez nutnosti používat více klíčů. SIGMA WR splňuje krytí IP68 dle ČSN EN 60529 a bezpečnostní třídu 3 dle ČSN EN 12320 a ČSN EN 1627. V rámci interního testování byla ověřena odolnost ponořením do vody v hloubce přesahující 1 metr po dobu 60 minut. Je vhodná pro zabezpečení bran, vrat, kontejnerů, skladů, technických objektů, energetických zařízení, dopravní infrastruktury nebo průmyslových provozů vystavených náročným klimatickým podmínkám. Výhody: bezpečnostní třída 3 dle ČSN EN 12320 a ČSN EN 1627 krytí IP68 dle ČSN EN 60529 dodáván včetně mechanické europrofilové půlvložky TOKOZ TECH dle DIN 18252 připraven k okamžitému použití EPDM kryty chrání vložku a mechanismus před vodou, prachem a nečistotami vhodný pro mechanické i budoucí mechatronické systémy zabezpečení možnost sjednocení více zámků na jeden klíč možnost začlenění do systému hlavního a generálního klíče (SGHK) kalený třmen HARDENED® Ø 10 mm nerezový uzamykací mechanismus zvýšená odolnost proti vodě, prachu a povětrnostním vlivům dostupné varianty s prodlouženým třmenem H60, H80 a H100 - žádejte u svého obchodníka Nejčastější otázky Jaké půlvložky lze použít? Ano. Tato varianta je dodávána včetně mechanické europrofilové půlvložky TOKOZ TECH dle DIN 18252 a je připravena k okamžitému použití. Lze zámek sjednotit na jeden klíč? Ano. Půlvložka TOKOZ TECH v rozměrech 30/10 až 36/10 mm umožňuje sjednocení více zámků na společný klíč a začlenění do systému hlavního nebo generálního klíče. V čem se liší od SIGMA WR TECH? SIGMA WR nabízí krytí IP68 a ochranné EPDM kryty, které chrání vložku a mechanismus před vodou, prachem a nečistotami. Díky tomu je určena do náročnějších venkovních podmínek a je vhodná také pro použití s mechatronickými půlvložkami. Dostupné také ve variantách s prodlouženým třmenem H60, H80 a H100.

Parametry

Značka

TOKOZ