

Smart kování DH.S3B-C.CE černé

» ZABEZPEČENÍ » SMART LOCKS



| | |
|--------------------|---------------|
| Dodavatelské číslo | 1279-54040 |
| EAN | 8592218054040 |
| Značka | RICHTER |
| Kód produktu | 05204-0250 |
| Balení | 1 Ks |

Digitální klika DH.S3B-C je moderní bezpečnostní řešení s pokročilou správou přístupů včetně nastavení časových oken

- Nabízí flexibilní využití se stávající cylindrickou vložkou a je vhodná pro široké spektrum dveří.

Hlavní vlastnosti:

- Možnost využití stávající cylindrické vložky a zadlabacího zámku.
- Univerzální kování pro rozteče od 72 mm do 92 mm (72, 85, 88, 90, 92).
- Autentizace pomocí otisku prstu, IC karty, číselného kódu nebo mobilní aplikace TTLock - bez nutnosti použití klasického klíče.
- Ideální řešení pro kanceláře, firemní prostory a komerční objekty. Snadná instalace na většinu dveří.

Rychlost aktivace:

- Otisk prstu / IC karta / číselný kód: 0,3 s
- Přes aplikaci TTLock: 1,5 s

Funkce kliky:

- Podpora více způsobů odemykání a správa přístupů prostřednictvím aplikace TTLock.
- Klika na vnitřní straně dveří je aktivní trvale.
- Akustický a světelný signál informuje uživatele o oprávnění ke vstupu.

Funkce s aplikací TTLock (Android / iOS)

- Kapacita systému: až 200 otisků prstů, 200 IC karet, 150 číselných kódů, 100 uživatelů aplikace TTLock.
- Nastavení časových oken pro jednotlivé způsoby autentizace (podle času, dne v týdnu nebo data).
- Možnost nastavit časový interval (od 5 s do 15 min.), kdy není potřeba de vstupu žádná autentizace.
- Možnost volně průchozího režimu.
- Přehled historie vstupů (kdo, kdy a jak otevřel).
- Správa více klik z jednoho nebo více zařízení.
- Přenos konfigurace nových klik lze zkopírovat z již nastavených klik.
- Monitorování stavu baterií přímo v aplikaci.

Vzdálené ovládání (Gateway - volitelné)

- Gateway není součástí balení.
- Umožňuje vzdálenou správu přístupů a generování kódů přes aplikaci TTLock.
- Přístupové kódy lze zaslat uživatelům e-mailem, SMS apod.

Technické parametry:

- Barva: černá matná
- Materiál: hliníková slitina, nerezová ocel 304, tvrzený plast
- Autentizace: otisk prstu, IC karta, číselný kód, aplikace TTLock
- Tloušťka dveří: 35-60 mm
- Orientace: pravolevá
- Hmotnost (netto): 1,03 kg
- IC karta: MF1, 13,56 MHz
- Certifikace: CE, FC, RoHS
- Provozní teplota: -10 °C až +55 °C
- Stupeň krytí: IP55 (ochrana proti prachu a běžnému dešti)
- Napájení: 4x AAA baterie (životnost cca 1 rok při 20 °C)
- Baterie jsou umístěny ve vnitřní části kliky.

Upozornění:

- Při vybití baterií lze dveře nouzově otevřít pomocí mechanických klíčů nebo externího napájení.
- Externí napájení je možné připojit přes USB-C kabel k powerbance (není součástí balení).
- Pro správnou funkci kování je třeba, aby cylindrická vložka na vnější i vnitřní straně vyčnívala o 10 - 17 mm.

Obsah balení:

- 1 pár kliky DH.S3B-C (vnější a vnitřní štít)
- 1x vrtací šablona, 1x imbusový klíč (4 mm)
- Spojovací materiál, 2x podložka štítu, 3x IC karta
- 4x baterie AAA"

Smart kování DH.S3B-C.CE černé

» ZABEZPEČENÍ » SMART LOCKS

Dostupnost sklad SEZAM :
Dostupné sklad dodavatele:

u dodavatele
sklad dodavatele

Smart kování DH.S3B-C.CE černé

» ZABEZPEČENÍ » SMART LOCKS

Parametry

Značka

RICHTER