

X-SAFETY BOX-II s vložkou

» ZABEZPEČENÍ » ZÁVORY, PETLICE, ŘETĚZY



Dodavatelské číslo	51102
Značka	TOKOZ
Kód produktu	07000-2320
Balení	1 ks

Uzamykatelný mechanismus X SAFETY BOX II

Přídavný uzamykatelný mechanismus s čepem uzamykatelným do zárubně. Vhodný na jednokřídlé dveře garáže, skladových prostor, stahových rolet, atd.

- zkušební ústavem zařazeno do 3. bezpečnostní třídy dle ČSN EN 1627

- přídavný uzamykatelný mechanismus s čepem uzamykatelným do zárubně pro jednokřídlá vrata, těžké dveře a posuvná vrata

- možnost různých klíčových systémů - systém stejných klíčů, různých klíčů a generálního klíče, a to i ve spojení s dveřními vložkami

- dodáváno s bezpečnostní vložkou odolnou proti odvrtání a vyháčkování

- vysoký stupeň zabezpečení díky krytému čepu

- tělo zámku je zinkový odlitek

- čep z automatové oceli, povrchová úprava zinek-modrý chromát

- základna ze svařitelné oceli (11 343), povrchová úprava zinek-modrý chromát

- snadná výměna cylindrických jednostranných vložek s rozměrem 27 - 33mm- doporučená 3. bezpečnostní třída (TOKOZ, FAB, GUARD, ABLOY, MUL-T-LOCK, EVVA, atd.)

- možno připevnit na různá místa: zašroubovat do dřevěných nebo kovových dveří anebo navařit na kovové povrchy

DODÁVÁNO S:

- základna a protikus

- půlvložka firmy FAB ve 3. bezpečnostní třídě a bezpečnostní karta

Parametry

Dostupnost v hlavním skladě: skladem u dodavatele

Značka TOKOZ