

zámek KONTI 12

» ZABEZPEČENÍ » ZÁVORY, PETLICE, ŘETĚZY




3 klíče v balení



bezpečnostní jednostranná vložka
SAMOSTATNÁ

PEXTRA plus S



Dodavatelské číslo	57701
Značka	TOKOZ
Kód produktu	07000-6660
Balení	1 ks

PEXTRA plus S je samostatná bezpečnostní půlvložka s možností sjednocení více vložek na společný klíč. Jednostranné cylindrické vložky (půlvložky) jsou vhodné pro použití v prostorech, kde je potřebné vložku ovládat jen z jedné strany např.: panikové kování, sklepní kóje, sklady, garáže atd. Precizní zpracování a kvalitní materiály zaručují dlouhou životnost a funkčnost jednostranné samostatné cylindrické bezpečnostní půlvložky PEXTRA plus S. STN EN 1627 - b.t. 3 stupeň utajení - tajné V případě, že potřebujete poradit s výběrem vložky nebo jednotlivými funkcemi, kontaktujte naše zákaznické oddělení na e-mail: mp@mp-kovani.cz **SYSTÉM JEDNOTNÉHO KLÍČE (společný uzávěr) - S** Znamená použití jednoho klíče pro více dveří, kde není nutné omezit přístup jednotlivých uživatelů. Nejčastější případy použití sjednocení vložek je na vstupních dveřích bytů, kde je použit vrchní přídatný zámek. Pro rodinné domy nebo menší objekty je možnost sjednotit všechny vložky na společný klíč (vstupní dveře, branky, garážové dveře, terasa, poštovní schránku, atd.). Není potřeba nosit svazek klíčů. Součástí systému mohou být oboustranné a jednostranné vložky, visací zámky, zámky do poštovních schránek, nábytkové zámky. Při sjednocení čtyřech vložek je potřeba připočítat 3x cenu sjednocení a zákazník dostane 3 a nebo 5 vlastních klíčů pro celý systém podle vybrané bezpečnostní vložky. Sjednocení vložek na společný klíč je možné jen v rámci jednoho typu vložky. **URČENÍ PŘESNÉHO ROZMĚRU CYLINDRICKÉ VLOŽKY** Pro určení přesného rozměru cylindrické vložky musí být kromě tloušťky dveří zohledněno také použití kování a nebo rozeta (je potřebné připočítat k tloušťce dveří). Pro dveře s falcem je také nutné zohlednit posunutou osou polohu středu zadlabacího zámku. Rozměr cylindrické vložky stanovíme po instalaci zadlabacího zámku a to tak, že od středu upevňovacího šroubu vložky v čele zadlabacího zámku naměříme nejprve rozměr V - ven (nalevo od středu upevňovacího šroubu vložky v čele zadlabacího zámku) a potom rozměr D - dovnitř (napravo od středu upevňovacího šroubu vložky v čele zadlabacího zámku). V případě, že ještě nemáte kování namontované na dveřích, změřte rozměr jen po hranu dveří (V i D). Následně vám při koupi kování délku vložky dopočítají naši pracovníci a nebo obchodní partneři podle druhu zakoupeného kování. Rozměr cylindrické vložky je odstupňovaný po 5 mm a musíme ho zvolit s ohledem na použité kování. Při vnějších, bezpečnostních a nebo jinak z bezpečnostních důvodů důležitých dveřích by rozměr vložky měl být stanovený tak, aby cylindrická vložka splývala s vnějším okrajem bezpečnostního kování, resp. aby ze strany V (exteriéru) nepřechýla o víc než 3 mm přes vnější okraj kování. V případě překrytého kování je potřebné změřit hloubku kování (v případě, že není posuvné). Za chybně zaměřenou cylindrickou vložku nezodpovídá prodávající.

zámek KONTI 12

» ZABEZPEČENÍ » ZÁVORY, PETLICE, ŘETĚZY

Dostupnost na hlavním skladě:

skladem u dodavatele

zámek KONTI 12

» ZABEZPEČENÍ » ZÁVORY, PETLICE, ŘETĚZY

Parametry

Značka	TOKOZ
--------	-------
