

# zámek KONTI 9


» ZABEZPEČENÍ » ZÁVORY, PETLICE, ŘETĚZY



3 klíče v balení



bezpečnostní jednostranná vložka  
**DO SYSTÉMŮ**  
**PEXTRA plus US**



Dodavatelské číslo	57702
Značka	TOKOZ
Kód produktu	07000-6640
Balení	1 ks

PEXTRA plus US je určená pro uzamykací systémy (US). Jednostranné cylindrické vložky (půlvložky) jsou vhodné použít v prostorech, kde je potřebné vložku ovládat jen z jedné strany např.: panikové kování, sklepní kóje, sklady, garáže atd. Precizní zpracování a kvalitní materiály zaručují dlouhou životnost a funkčnost jednostranné samostatné cylindrické bezpečnostní půlvložky PEXTRA plus US. • systémová bezpečnostní vložka s ochranou proti odvrátání • bezpečnostní třída č.4 s překrytým profilem • součástí vložky jsou 3 klíče • MP profil - zvýšená ochrana kopírování klíčů. Výroba kopií klíčů jen ve společnosti MP KOVÁNÍ, výhradně po předložení bezpečnostní karty • aktivní element chrání vložku proti neoprávněným kopiím klíčů • odemykání při zasunutém a pootočeném klíči na opačné straně - BSZ za příplatek • odolná proti planžetování a „bumping“ metodě • 5-letá záruka • vhodná do protipožárních dveří NBU certifikát, STN EN 1627 - b.t. 4, stupeň utajení - přísně tajné, patent profilu klíče do roku 2032 V případě, že potřebujete poradit s výběrem vložky nebo jednotlivými funkcemi, kontaktujte naše zákaznické oddělení na e-mail: mp@mp-kovani.cz **SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE - UZAMYKACÍ SYSTÉM** je vhodným řešením pro komerční a privátní prostory jako jsou firmy, školy, nemocnice, penzions, hotely, atd. Je skupinou vložek a klíčů, ve které podle uzamykacího plánu určujete přístupová práva jednotlivých osob. Hlavní výhodou SGHK systému je zamykání více dveří jediným klíčem, přičemž Vám dává možnost určovat osoby, které mohou vstupovat do jednotlivých místností. Stejně tak generální klíč může sloužit i jako požární klíč v případě požáru, kterým mohou bezpečnostní a záchranné složky otevřít všechny místnosti. Součástí SGHK systému mohou být oboustranné a jednostranné vložky, visací zámky, zámky do poštovních schránek, nábytkové zámky. **VLASTNÍ KLÍČ (VK)** - Vlastní klíč uzamýká jen samostatnou vložku. **HLAVNÍ KLÍČ (HK)** - Hlavní klíč uzamýká vybrané jednotlivé a skupinové vložky v uzamykacím systému. **GENERÁLNÍ KLÍČ (GK)** - Generální klíč uzamýká všechny vložky v uzamykacím systému. **URČENÍ PŘESNÉHO ROZMĚRU CYLINDRICKÉ VLOŽKY** Pro určení přesného rozměru cylindrické vložky musí být kromě tloušťky dveří zohledněno také použití kování a nebo rozeta (je potřebné připočítat k tloušťce dveří). Pro dveře s falcem je také nutné zohlednit posunutou osovou polohu středu zadlabacího zámku. Rozměr cylindrické vložky stanovíme po instalaci zadlabacího zámku a to tak, že od středu upevňovacího šroubu vložky v čele zadlabacího zámku naměříme nejprve rozměr V - ven (nalevo od středu upevňovacího šroubu vložky v čele zadlabacího zámku) a potom rozměr D - dovnitř (napravo od středu upevňovacího šroubu vložky v čele zadlabacího zámku). V případě, že ještě nemáte kování namontované na dveřích, změřte rozměr jen po hranu dveří (V i D). Následně vám při koupi kování délku vložky dopočítají naši pracovníci a nebo obchodní partneři podle druhu zakoupeného kování. Rozměr cylindrické vložky je odstupňovaný po 5 mm a musíme ho zvolit s ohledem na použité kování. Při vnějších, bezpečnostních a nebo jinak z bezpečnostních důvodů důležitých dveřích by rozměr vložky měl být stanovený tak, aby cylindrická vložka splývala s vnějším okrajem bezpečnostního kování, resp. aby ze strany V (exteriéru) nepřechývala o víc než 3 mm přes vnější okraj kování. V případě překrytého kování je potřebné změřit hloubku kování (v případě, že není posuvné). Za chybně zaměřenou cylindrickou vložku nezodpovídá prodávající.

## Parametry

Značka	TOKOZ
Dostupnost na hlavním skladě:	skladem u dodavatele